

LAMBRIS

TRAPEZOIDAIS E ONDULADOS



PARA PORTÕES E PORTAS.
FECHAMENTOS DE ÁREAS,
CONTÊINERES, PAINÉIS E
FACHADAS.



Fácil
manuseio



Resistente

acotel.com.br

[acotelferroeaco](https://www.instagram.com/acotelferroeaco)



O Lambril oferece resistência e proporciona excelente acabamento estético e funcional. De fácil manuseio, leva praticidade e agilidade as etapas de execução dos projetos, além de proporcionar alta produtividade e redução de custos em relação a materiais convencionais.

São painéis produzidos em perfiladeiras a partir de chapas de aço laminado à frio, galvanizado ou galvalume, com formatos padronizados ou sob encomenda para aplicações diversas.

APLICAÇÕES


Portões e portas de garagens,
Fechamentos de áreas em
fábricas, residências, lateral de
obra, contêineres e fachadas



LAMBRIL 9 ONDAS | Produzidos nas espessuras:

- Galvanizadas 0,80mm / 0,95mm / 1,11mm
- Fina frio 0,80mm / 0,90mm / 1,20mm

Larg. (B)	Canal	Passo	Larg. (L)	Alt. (H)	Comp.	Esp. (E)	Peso		
							Kg/ml		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Fina Frio	Galvalume	Galvanizado
1060	23,5	115	91,5	27,5	Padrões 2000mm, 2500mm, 3000mm e sob medida	0,80	7,50	7,50	-
						0,90	8,40	-	-
						0,95	-	-	9,00
						1,11	-	-	10,50
						1,20	11,30	-	-



LAMBRIL TRAPEZOIDAL | Produzidos nas espessuras:

- Galvanizadas / Galvalume 0,43mm a 0,80mm
- Fina frio 0,40 a 0,80mm.

Larg. (B)	Canal	Passo	Larg. (L)	Alt. (H)	Comp.	Esp. (E)	Peso		
							Kg/ml		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Fina Frio	Galvalume	Galvanizado
1092	64	142	64	10	Padrões 2000mm, 2500mm, 3000mm e sob medida	0,40	3,77	-	-
						0,43	-	3,87	4,05
						0,45	4,24	-	-
						0,50	-	4,50	4,71
						0,60	5,65	-	-
						0,65	-	5,85	6,12
						0,75	7,06	-	7,54
						0,80	7,54	7,20	-

*Padrões: 2m / 2,5m / 3m ou sob medida

Variedade, agilidade, disponibilidade para produção, entrega rápida, atacado e varejo.



NOSSO AÇO, NOSSA MARCA